

ОПЛАТИН Т

Универсално кофражно масло

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За защита на кофража при изпълнение на бетонни работи. Предназначен за всякакви видове кофражи: стоманен, пластмасов и импрегниран дървен кофраж.

СВОЙСТВА

- Позволява лесно отделяне на кофража от бетона;
- Лесно нанасяне (с четка или чрез пръскане);
- Готов за употреба, без предварителна подготовка;
- Не оставя петна върху бетонната повърхност;
- Подобрява качеството на бетонната повърхност;
- Ниска разходна норма;
- Не отделя неприятна миризма;
- Екологично чист продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| СВОЙСТВО | МЕТОД | ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ |
|------------|-------|-----------------------------|
| Външен вид | - | кафена течност |
| Плътност | - | 0,87-0,91 g/cm ³ |

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛАГАНЕ:

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността на кофража трябва да е суха, чиста и обезпрашена..

ПОЛАГАНЕ

Нанасянето се извършва с четка или машинно пръскане на слой с еднаква дебелина по цялата повърхност. Нанасянето на по-дебели слоеве може да повлияе негативно на външния вид на бетонната повърхност.

Температурата на кофража, както и температурата на околната среда по време на монтажа трябва да бъде в диапазона 0-35°C.

РАЗХОДНА НОРМА

0,015-0,03 kg/m²

ПОЧИСТВАНЕ

Инструментите и оборудването се почистват с вода веднага след употреба.

ОПАКОВКИ

Пластмасови кофи от 18 кг

Контейнер от 900 кг

СКЛАДИРАНЕ

В оригинална, затворена опаковка, при температура от 5°C до 35°C, защитен от пряка слънчева светлина. Срок на годност 24 месеца.

Страна 1 од 2

Опасност по здравето: Оплатин Т не съдържа токсични вещества, но въпреки това трябва да се внимава материалът да не влезе в контакт с кожата, очите или да бъде погълнат. При контакт с кожата или очите е необходимо незабавно изплакване с чиста течаща вода. При поглъщане потърсете медицинска помощ. Допълнителна информация за продукта е предоставена в Информационния лист за безопасност.

Пожар: Оплатин Т е незапалима течност. Допълнителна информация за продукта е предоставена в Информационния лист за безопасност.

Почистване и изхвърляне: Несвързаните остатъци от Оплатин Т се почистват с вода. Старите използвани опаковки трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с местните разпоредби за този вид отпадъци. Допълнителна информация за продукта е предоставена в Информационния лист за безопасност.