

ОПЛАТИН-В

Универсално емулгирано кофражно масло

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За защита на кофражните форми при изпълнение на бетонни работи. Предназначен за всякакви видове кофражи - стоманени, дървени и пластмасови.

СВОЙСТВА

- Позволява лесно отделяне на кофража от бетона;
- Не оставя петна на бетонното покритие;
- Подобрява качеството на бетонното покритие;
- Ниска разходна норма;
- Не освобождава неприятна миризма;
- Лесен за ръчно и машинно нанасяне (с пръскане);
- Екологично чист продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА СТОЙНОСТ
Вид	-	Жълта течност
Плътност	-	0,95 - 1,0 g/cm ³

МЕТОД НА ПОЛАГАНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Кофражната форма трябва да бъде суха, чиста и обезпрашена.

ПОЛАГАНЕ:

ОПЛАТИН В се нанася ръчно с четка или машинно чрез пръскане в слой с еднаква дебелина, при осигуряване на изцяло равномерно покритие върху повърхността. Ако е необходимо, материалът може да се разрежи с вода до 10%. Нанасянето в по-дебели слоеве може да повлияе неблагоприятно на външния вид на бетонната повърхност. След нанасянето на ОПЛАТИН В трябва да остане определен период от време (10-20 мин, в зависимост от температурни условия) до пълна загуба на цвят на материала, преди полагането на бетонната смес. Бетонирането трябва да се извърши в рамките на 48 часа след нанасянето на ОПЛАТИН В. Температурата на кофражната форма, както и температурата на околната среда при нанасянето на материала трябва да бъде в границите от 0 °C - 35 °C.

РАЗХОДНА НОРМА

0,015 - 0,03 kg/m²

ПОЧИСТВАНЕ

Инструментите и оборудването се почистват веднага след употреба.

ОПАКОВКА

Пластмасови туби от 5 kg и 20 kg.

Пластмасови варели от 180 kg

Контейнери от 900 kg.

СКЛАДИРАНЕ

В оригинална затворена опаковка, при температура от 5°C до 35°C, защитена от пряка слънчева светлина.

Срок на годност 12 месеца.

Опасност за здравето: ОПЛАТИН В не съдържа токсични вещества, но е трябва да се внимава да не попадне в контакт с кожата, очите или да се погълне. В случай на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете с чиста течаща вода. При поглъщане потърсете лекарска помощ. Допълнителна информация е предоставена в Информационния лист за безопасност.

Пожар: ОПЛАТИН В е незапалима течност. Допълнителна информация е предоставена в Информационния лист за безопасност.

Почистване и депониране: Несвързаните остатъци от ОПЛАТИН В се почистват с вода. Старите използвани опаковки трябва да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби за този вид отпадъци. Допълнителна информация е предоставена в Информационния лист за безопасност.