

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

Број. GABE001/RS2

СУПЕРФЛУИД 21М ЕКО

1. Ознака типа грађевинског производа:
GABE001
2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
Хемијски додатак бетону – суперпластификатор/успоривач времена везивања. Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС” бр. 39/2019)
3. Име и адреса произвођача:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Име и адреса заступника:
АДИНГ Београд, Нехруова 82, 11070 Нови Београд, Р. Србија
5. Систем/и оценивања и верификација сталности перформанси грађевинског производа AVCP, утврђеног одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
/
- 6а. Примењени технички пропис:
Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019).

Именовано тело за оценивање и верификацију сталности перформанси:

Сертификационо тело Института ИМС спровело почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње и оценивање перформанси на основу резултата испитивања, укључујући узорковање и издао је Сертификат о сталности перформанси.

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике	Перформансе	Технички захтеви
Садржај јона хлора	$\leq 0,1\%$ по маси	Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање ("Сл. гласник РС", бр. 39/2019)
Садржај алкалија	$\leq 2,0\%$ по маси	
Корозивност	Садржи само састојке у складу са EN 934-1:2008, Анекс А.1	
Чврстоћа при притиску	<u>(при једнакој конзистенцији)</u> На 7 дана: Тест мешавина $\geq 100\%$ од контролне мешавине На 28 дана: Тест мешавина $\geq 115\%$ од контролне мешавине <u>(при једнакој w/c однос)</u> На 28 дана: Тест мешавина $\geq 90\%$ од контролне мешавине	
Садржај увученог ваздуха	Тест мешавина $\leq 2\%$ од запремине контролне мешавине	
Редукција воде	На тест мешавини $\geq 12\%$ у поређењу са контролном мешавином	
Време везивања	Почетак: Тест мешавина $\geq$ од контролне мешавине + 90 min Крај: Тест мешавина $\leq$ од контролне мешавине + 360 min	
Време очвршћавања/прираст чврстоћа	<u>(При једнакој конзистенцији)</u> На 7 дана: Тест мешавина $\geq 100\%$ од контролне мешавине На 28 дана: Тест мешавина $\geq 1115\%$ од контролне мешавине	
Конзистенција	60 мин након додавања, конзистенција на тест мешавини не пада испод вредности конзистенције са контролне мешавине	
Опасне супстанце	Својство није опредељено	

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији и перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник", број 83-18).

Пронађите техничку документацију на www.ading.rs.

Потписао за и у име директора:
Генерални директор,

Скопје, 24.06.2021 год.

Благоја Дончев, дипл. инж. град.