

# ORLATIN T

Універсальне опалубне масло

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для захисту опалубки при виконанні бетонних робіт. Призначений для всіх видів облицювання: сталь, пластикова та просочена дерев'яна.

## ВЛАСТИВОСТІ

- забезпечує просте відділення бетону від опалубки;
- просте нанесення (щіткою або розпиленням);
- готове до використання, без попередньої підготовки;
- не залишає плям на бетонній поверхні;
- покращує якість бетонної поверхні;
- мала витрата;
- не має неприємного запаху;
- екологічно чистий продукт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд		коричнева рідина
Густина		0,87-0,91 г/см <sup>3</sup>

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Поверхня опалубки повинна бути сухою, чистою і очищеною від пилу.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Orlatin T нанести пензлем або розпилювачем в один шар. Шар повинен мати однакову товщину по всій поверхні. Нанесення товстим шаром може вплинути на зовнішній вигляд остаточно забетонованої поверхні (може спричинити утворення пилу на бетонній поверхні).

Температура повітря і поверхні опалубки під час нанесення повинна бути в межах 0-35°C.

## ВИТРАТА

0,015-0,03 кг/м<sup>2</sup>

## ОЧИЩЕННЯ

Одразу після використання очистіть інструменти та обладнання водою.

## ПАКУВАННЯ

Банки пластикові: 18 кг.

Контейнери: 900 кг

## ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній закритій упаковці, в сухих приміщеннях при температурі від +5°C до +35°C. Продукт не повинен піддаватися впливу прямих сонячних променів і замерзати. Термін придатності: 24 місяця.

**Небезпека для здоров'я:** Orlatin T не містить токсичних речовин, але слід уникати контакту продукту зі шкірою, очима та ковтання. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промийте чистою проточною водою. У разі проковтування зверніться за медичною допомогою. Додаткову інформацію надано в Паспорті безпеки продукту.

**Вогонь:** Orlatin T – негорюча рідина. Додаткову інформацію надано в Паспорті безпеки продукту.

**Очищення та утилізація:** Залишки Orlatin T змити водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил і норм для такого типу відходів. Додаткову інформацію надано в Паспорті безпеки продукту.